




1080P NDI云台摄像机 AMC-NE220NV3



功能特性

- ▶ 支持NDI®|HX;
- ▶ 1/2.8英寸214万像素CMOS传感器，支持全高清1080P60视频输出;
- ▶ 支持H.265/H.264网络视频编码;
- ▶ 支持3G-SDI、HDMI高清视频输出，1路音频输入;
- ▶ 20倍光学变焦;
- ▶ 精密传动系统，定位精确，运行平稳;
- ▶ 支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网;
- ▶ 配多功能IR遥控器，内置中英文操作菜单;
- ▶ 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响;
- ▶ 支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装3种安装方式。

外形尺寸



- ① USB接口
- ② TF卡槽
- ③ 网络接口
- ④ HDMI接口
- ⑤ 3G-SDI接口
- ⑥ LINE IN
- ⑦ RS-232IN/IR
- ⑧ RS-232OUT/RS-485
- ⑨ 电源接口 (DC12V)

产品参数

型号	AMC-NE220NV3
摄像机参数	
图像传感器	1/2.8英寸CMOS, 214万像素
焦距	f=4.7mm ~ 94.0mm
光圈	F1.6 ~ F3.5
光学变焦	20倍
数字变焦	12倍
视场角	59.5° ~ 2.9°
聚焦系统	自动、手动、一键触发、PTZ触发
最低照度	0.5Lux (彩色), 0.1Lux (黑白)
快门速度	1/1 ~ 1/10,000秒
增益	自动、手动
白平衡	自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯
曝光控制	自动、手动、快门优先、光圈优先、智能
信噪比	≥50dB
数字降噪	2D/3D
背光补偿	支持
宽动态	支持
云台	
水平	-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120° / 秒
垂直	-30° ~ +90°, 0.1° ~ 80° / 秒
预置点数目	256个
菜单	支持
图像翻转功能	支持
SDI 输出	
视频格式	1080P60/P50/P30/P25, 1080I60/I50, 720P60/P50
网络	
分辨率	最高支持1080P60
视频压缩	H.265/H.264
音频压缩	AAC
网络协议	HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF
双码流	支持
NDI	支持 NDI® HX
接口	
视频输出	1路3G-SDI接口, 1路HDMI接口
音频接口	1路LINE IN, 1路LINE OUT
网络接口	10M/100M自适应以太网接口, 可选配POE
USB接口	1路USB
本地存储	TF卡, 最大64G
控制接口	1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT/1路RS-485
一般规范	
控制协议	VISCA 并支持菊花链、PELCO-P、PELCO-D
地址范围	0-63
电源	DC12V
功耗	<20W
工作环境	温度: 0°C ~ +40°C; 湿度: 10% RH ~ 90% RH
存放环境	温度: -20°C ~ +60°C; 湿度: 10% RH ~ 95% RH
尺寸 (长×宽×高)	243mm×145mm×163mm
机身重量	1.2KG