



LTC5-A2001N

LTC5-A2001N是一款智能教育跟踪摄像机，适用于远程录直播教育系统。摄像机采用的人脸检测和锁定跟踪算法确保自动识别并实时锁定教师，记录完整教学过程。

智能跟踪

- 精进的人脸检测技术
在人群中自动识别教师，实现精准定位
- 先进的跟踪算法
实时锁定教师并持续跟踪，不受教师所在的位置和状态影响，抗干扰能力强
- 人工智能AI
适应性强，可以根据教师的身高自动调整框选画面



网络相关




- 支持H. 265/H. 264视频压缩
- 支持双码流
- NDI®|HX（选配）

接口丰富

- 支持 HDMI、3G-SDI、网络、USB（最高1080P60视频输出）
- 支持LINE IN、AAC压缩
- POE可选



外形尺寸



- ① USB2.0
- ② HDMI接口
- ③ 音频接口
- ④ 网络接口
- ⑤ 3G-SDI接口
- ⑥ RS-232IN/IR
- ⑦ RS-232OUT/RS-485
- ⑧ 电源接口DC12V

联系我们

- ☎ 0571-88842693
- ☎ 0571-88842692
- ✉ sales@chingan.com
- 🌐 www.chingan.com
- 📍 杭州市西湖区西园一路16号4幢4层



产品参数

| 型号 | LTC5-A2001N |
|-------|--|
| 图像传感器 | 1/2.8英寸CMOS, 214万像素 |
| 焦距 | f=4.7~94.0mm |
| 光学变焦 | 20X |
| 光圈 | F1.6~F3.5 |
| 视场角 | 59.5° ~2.9° |
| 聚焦系统 | 自动、手动、PTZ触发、一键触发 |
| 白平衡 | 自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪 |
| 曝光控制 | 自动、手动、快门优先、光圈优先 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 视频输出 | 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50, 1080i60/i50 |
| 视频压缩 | H.264/H.265/MJPEG |

云台

| | |
|--------|-----------------|
| 水平范围 | -170° ~+170° |
| 垂直范围 | -30° ~+90° |
| 水平转动速度 | 0.2° /S~100° /S |
| 垂直转动速度 | 0.2° /S~60° /S |
| 倒装 | 支持 |
| 预置点数目 | 64 |

接口

| | |
|--------|--|
| HDMI | 1路HDMI1.4: 视频格式: 1080P60/P50/P30/P25, 1080i60 |
| 网络 | 1路RJ45(100M), POE和NDI可选: 视频格式: 最大支持1080P60 视频压缩: H.265/H.264 网络协议: ONVIF/RTSP/RTMP/HTTP/TCP/UDP |
| USB | 1路USB2.0 Type-B: 支持UVC 视频格式: 1080P30, 720P30, 360P30 |
| 3G-SDI | 1路3G-SDI: 视频格式: 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50, 1080i60/i50 |
| 音频 | 1路LINE IN, 3.5mm接口 |
| 控制 | 1路RS-232/RS-485 |
| 供电 | DC12V |

一般参数

| | |
|--------|--------------------------------|
| 云台控制协议 | PELCO-D、PELCO-P、VISCA |
| 功耗 | <15W |
| 运行环境 | 温度: 0° C~+40° C, 相对湿度: 10%~90% |
| 尺寸 | 176mm×169mm×136mm (长*宽*高) |
| 重量 | 净重<1.1kg |
| 机身颜色 | 星空灰 |